

Neue Mähkorb Serie
MMK



menke

BÖSCHUNGSMÄHER



■ robust ■ verschleißfest ■ aus 30 Jahren Praxis Erfahrung

Mähkörbe



**Aufsatzgitter Sätze inkl. Seitenteile
Serienmäßig mit:**

- Messerklingen 4mm oben gezahnt
- Schutzkufen

Unter dem Markennamen Menke Böschungsmäher bieten wir eine breite Palette von Mähkörben für den professionellen Einsatz an. Mehr als 30 Jahre Erfahrung sind in die Konstruktion der neuen Mähkörbe eingeflossen.

Hohe Qualitätsansprüche an das Material und die Verarbeitung, geringe Unterhaltskosten, robuste Bauweise und einsetzgerechte Details sind einige Stichworte aus dem Pflichtenheft der Produktentwicklung.

Wir bieten in der Serie drei Baugrößen und Arbeitslängen von 2 m bis 5,50 m. Mit unserer flexiblen Fertigung können wir auch Sondergrößen in Absprache anbieten.

Die Mähkörbe können mit Aufsatzgittern und zusätzlichen Seitenteilen geliefert werden. Verschiedene Korbträger werden serienmäßig angeboten.

Auch Auslegerverlängerungen zum Anbau der Mähkörbe sind im Lieferprogramm enthalten.



Verschleißfester patentierter Mähfinger für einen ruhigen Messerlauf



Versetzter Korbträger hydr. klappbar für den Straßentransport.

Serienmäßig eingearbetete Aussteifungen für mehr Stabilität.

Mähmesser genietet oder geschraubt.



Hydr. Kippzylinder für den Straßentransport



Technische Daten

Typ	Arbeitsbreite in cm	Rahmenhöhe in cm	Ölmenge in l/min	Öldruck	Gewicht in kg
-----	---------------------	------------------	------------------	---------	---------------

Mähkörbe für den Minibaggeranbau

MMKM 2.0	200 cm	40 cm	16-18 l/min	150 bar max.	ca. 180
MMKM 2.5	520 cm	40 cm	16-18 l/min	150 bar max.	ca. 200

Mähkörbe für den Midibagger- und Traktorenanbau

MMKL 2.5	250	52 cm	22-25 l/min	150-170 bar max.	ca. 285
MMKL 3.0	297	52 cm	22-25 l/min	150-170 bar max.	ca. 310
MMKL 4.4	440	52 cm	36-40 l/min	150-170 bar max.	ca. 390
MMKL 5.5	550	52 cm	36-40 l/min	150-170 bar max.	ca. 475

Mähkörbe für den Baggeranbau

MMKS 2.5	250	52 cm	36-40 l/min	150-170 bar max.	ca. 325
MMKS 3.0	297	52 cm	36-40 l/min	150-170 bar max.	ca. 350
MMKS 4.4	440	52 cm	36-40 l/min	150-170 bar max.	ca. 435
MMKS 5.0	500	52 cm	36-40 l/min	150-170 bar max.	ca. 500
MMKS 5.5	550	52 cm	36-40 l/min	150-170 bar max.	ca. 525

Ihr Händler vor Ort

Menke Kommunal- & Umwelttechnik GmbH

Langenwiedenweg 98 · 59457 Werl
Telefon 02922 87830350

info@menke-umwelttechnik.de
www.menke-umwelttechnik.de